



Rak Slangförskruvning med dragavlastning IP68 Metrisk

Slangförskruvning i polyamid 6.
Hög slaghållfasthet.
Hög dragavlastning.
Halogen-och kadmiumfri.
Passar både fin (T) och grov (G) profil.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
PACKNING	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
O-RING	Tesnit (asbestos-free)
SKYDDSKLASS	IP68 stat. / IP67 dyn. / IP68 - 5 bar för kabeln
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C....+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
TESTSTANDARD	EN 60529 / DIN 40050 / IEC 60529
FLAMKLASS	UL94 V0
GLÖDTRÅDSTEST	960°C enligt EN 60695-2-10
HALOGENFRI	Ja

Varianter

ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	PASSAR TILL SLANG NW	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SW1 MM	SW2 MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
BVNZ-M162S	M16x1,5	NW 12	5 - 10	8	61,5	22	22	24	50
BVNZ-M202S	M20x1,5	NW 12	6 - 12	8	62	24	24	27	50
BVNZ-M207S	M20x1,5	NW 17	10 - 14	8	71,5	24	24	29,5	50
BVNZ-M253S	M25x1,5	NW 23	13 - 18	8	81,0	29	36	37	30
BVNZ-M329S	M32x1,5	NW 29	18 - 25	10	85,0	36	42	46	20
BVNZ-M406S	M40x1,5	NW 36	22 - 32	10	116,5	46	55	60	20
BVNZ-M508S	M50x1,5	NW 48	30 - 38	12	120,5	55	65	66	10
BVNZ-M638S	M63x1,5	NW 48	34 - 44	12	120,5	68	70	75,5	10